


Глубина короба 70 и 90 мм, высота короба 130 мм


## Скоба для крышки короба Rapid 80



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
RKV3V	шт.	кг/100 шт.	
Sl. Сталь	20	0,085	6288700

Фиксатор для механического и электрического соединения крышки и основания короба. Подходит для крышек системы Rapid 45, Rapid 80 и электромонтажных колонн ISS.


## Разделительная перегородка (глубина короба 70 мм)



Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GA-TW70	мм		м	кг/100 м	
Sl. Сталь	2000	70	2	51,500	6279711

Разделительная перегородка для разделения пространства в коробах Rapid 80 GA из алюминия и электромонтажных колоннах ISS при наличии разных уровней напряжения.


## Разделительная перегородка (глубина короба 90 мм)



Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
GA-TW90	мм		м	кг/100 м	
Sl. Сталь	2000	90	2	67,300	6279714

Разделительная перегородка для разделения внутреннего пространства в кабельном коробе Rapid 80 GA из алюминия при наличии разных уровней напряжения.


## Фиксатор крышки короба



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
KL80A	шт.	кг/100 шт.	
PA полиамид	20	0,680	6288640

Фиксатор крышки для надежной фиксации кабеля и разделительной перегородки в системах кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA, а также в монтажных колоннах ISS с системным отверстием 80.

## Клемма для подключения заземляющего провода



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
8AWR	шт.	кг/100 шт.	
Sl. Сталь	10	0,641	6288704
G гальванически оцинкованный			

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Диапазон зажима: 2 x 1,5 - 4 мм<sup>2</sup>.