


Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
251 8-10	Rd 8-10	25	11,690	5312035

Сталь Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для круглых проводников: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
251 CU	Rd 8-10	10	12,400	5312132

Cu Медь €/100 шт.

- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с 4 шестигранными болтами M 6 x 16 из нержавеющей стали (VA)

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, широкий




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
253 8X8	Rd 8-10	25	30,700	5312604

Сталь Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
254 DIN 8-10 FT	Rd 8-10	25	16,660	5314038

Сталь Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для круглых проводников, посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10
- с промежуточной пластиной
- 4 шестигранных болта M6 x 20 и 4 шестигранные гайки M6