Россия, 127273, г. Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 9 8-800-333-88-15

WWW.EKFGROUP.COM

ПАСПОРТ

Труба гладкая жёсткая ПНД

Трубы гладкие ПНД осуществляет надёжную долговечную защиту силовых и слаботочных электрических сетей от механических повреждений. Применяются для прокладки кабеля открытого или скрытого типа по полам и в стенах зданий, а также в грунте.

Трубы ПНД гладкие имеют высокую химическую и коррозионную стойкость, устойчивость при контактах с агрессивными средами. Под воздействием продуктов окисления в трубах ПНД не происходит уменьшение внутреннего диаметра. Не повреждаются от замерзшей внутри воды.

Не содержат галогенов (HF), обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низких и высоких температур.

ТУ	ТУ 2247-008-57453845-2009
Бренд	EKF
Гарантия производителя, мес.	12
Материал	Полиэтилен низкого давления
Прочность (сопротивление сжатию), Н	350-370
Рабочая температура, °C	-4090
Температура монтажа, °С	-2560
Температура монтажа при замоноличивании, °С	-2590
Срок службы, лет	50
Степень защиты (IP)	IP55
Диэлектрическая прочность, В	2000 (15', при частоте 50Гц)
Сопротивление изоляции, Мом	100 (1', 500B)
Огнестойкость	В соответствии с требованиями пожарной
	безопасности ГОСТ 12.1.044,
Цвет	Чёрный

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 2247-008-57453845-2009