


Кабельный короб Rapid 45-2, тип GA-53100



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GA-53100EL	—	Анодированная	2000	8	223,800	6112403
GA-53100RW	белоснежный	—	2000	8	223,800	6112400


Alu| Алюминий

EL| Анодированная

€/м

Кабельный короб для монтажа электроустановочных изделий Modul 45 из алюминия, без перфорации дна. Крышка в комплекте.

Соединитель и накладка на стык короба Rapid 45-2




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-KS45-1AL	алюминиевый	6	0,580	6113024
GK-KS45-1RW	белоснежный	6	0,590	6113020

PC/ABS| Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Накладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 100 и 165 мм.

Плоский угол



Тип	Цвет	Поверхность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-FS53100EL	—	Анодированная	1	69,200	6112443
GA-FS53100RW	белоснежный	—	1	69,200	6112440


Alu| Алюминий

EL| Анодированная

€/шт.

Плоский угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA....

Крышка плоского угла




Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-FH53100AL	алюминиевый	2	9,800	6113094
GK-FH53100RW	белоснежный	2	9,800	6113090

PC/ABS| Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Крышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.

Внутренний угол (нерегулируемый)



Тип	Цвет	Поверхность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-IS53100EL	—	Анодированная	1	69,200	6112433
GA-IS53100RW	белоснежный	—	1	69,200	6112430


Alu| Алюминий

EL| Анодированная

€/шт.

Внутренний угол 90° из алюминия для изменения направления коробов Rapid 45-2 GA. Без возможности регулирования.

Внутренний угол (регулируемый)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-IH53100AL	алюминиевый	1	12,000	6113074
GK-IH53100RW	белоснежный	1	12,000	6113070

PC/ABS| Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 83° - 97°.