

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Ввод для кабеля</b> с отверстием, высота 14 мм Класс защиты: IP 66 размеры (В x Ш x Г): 14 мм</p>	синий	<b>2083 WD-503</b>	1761-0-0899 10
	синий	Закрытый ввод, <b>2081</b>	1761-0-0808 100
	синий	переходник для соединения нескольких приборов <b>2079</b>	1761-0-0782 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Клавишный выключатель</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 66</p>	переключатель <sup>1) 2)</sup>		
	<b>2601/6 WDI</b>	1084-0-0797	10
	проходной/перекрёстный <sup>1) 2)</sup>		
	<b>2601/7 WDI</b>	1084-0-0805	10
	2-х полюсный выключатель <sup>3) 2)</sup>		
<b>2601/2 WDI</b>	1084-0-0821	10	
2-х клавишный <sup>3)</sup>			
<b>2601/5 WDI</b>	1084-0-0839	10	

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.
- 3) Для вредных условий, например, агрессивных сред (аммиак, бензин, масла, жиры, чистящие средства в обычных концентрациях) мы рекомендуем использовать вводы для кабеля 2070/2071.

 <p><b>Клавишный контрольный выключатель <sup>1) 2) 3)</sup></b> с лампой подсветки Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ Класс защиты: IP 66</p>	<b>2601/6 SKWDI</b>	1084-0-0854	10
--	---------------------	-------------	----

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) лампа 8346-1 входит в комплект поставки
- 3) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.

 <p><b>Кнопка <sup>1) 2)</sup></b> <b>1 полюс, нормально-открытый контакт</b> IP 66 только вместе с соответствующими символами. линза не входит в комплект поставки с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 66</p>	<b>2621 WDI</b>	1483-0-0171	10
---	-----------------	-------------	----

- 1) при использовании в сложных условиях, напр. в агрессивной среде (аммиак, бензин, масло, жир, моющие средства в обычной концентрации) рекомендуется применять вводы для кабеля 2070/2071
- 2) подсветка с помощью ламп 8332-1, 8346-1, 8333-1 и 8358, см. стр. 158.

 <p><b>Линза прозрачная</b> для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 .... для кнопок открытой установки 2621....</p> <p>свет</p>	прозрачная	<b>2145 LI</b>	1714-0-0211	100
	прозрачная	„звонок“ <b>2145 KI</b>	1714-0-0229	100
	прозрачная	„ключ“ <b>2145 TR</b>	1714-0-0237	100
	прозрачный	красный <b>2145-12</b>	1714-0-0245	100
	прозрачная	нейтральная <b>2145 N</b>	1714-0-0203	100