

**Кабельные вводы  
VG 13,5-MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Кабельные вводы, которые отвечают высоким требованиям степени защиты IP 68.

**Общие данные заказа**

Тип	VG 13,5-MS68
Номер для заказа	<a href="#">1569090000</a>
Исполнение	Кабельный ввод, Латунь никелированная, Резьба (наружная): PG 13,5
GTIN (EAN)	4008190177089
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**Кабельные вводы  
VG 13,5-MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные**
**Размеры и массы**

Длина	31 mm	Масса нетто	28,5 g
-------	-------	-------------	--------

**Общие данные**

Вид защиты с GWDR	IP 68 — 5 бар, IP 69K	Диапазон зажима, макс.	12 mm
Диапазон зажима, мин.	6 mm	Длина резьбы	6,5 mm
Кабельный ввод	PG	Клеммная вставка	Полиамид
Материал	Латунь никелированная	Момент затяжки заглушки, макс.	9 Nm
Момент затяжки макс., мин	7 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	6,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	4,5 Nm	Размер под ключ 1	22 mm
Размер под ключ 2	22 mm	Резьба (наружная)	PG 13,5
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	CR
Уплотнительное кольцо	NBR		

**Классификация**

ETIM30	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

**Свидетельства об испытаниях**

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Исполнение с длинной резьбой — по запросу VDE для исполнения с метрической резьбой
Текст указания - технические данные	Длина "L" варьируется в зависимости от диаметра используемого кабеля; IP 69K распространяется на все метрические кабельные вводы; следующие размеры резьбы PG29, PG36, PG42 и PG48 исключены из IP 69K.
Текст указания - аксессуары	информацию относительно кабельных ключей для кабельных вводов см. в главе "Инструменты", стр. 81