


Монтажная рейка, усиленная

| Тип | Размеры мм | Толщина материала | | Длина мм | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|---------------|---------------|----------------------|----|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | мм | мм | | | | |
| MS4121P0200FT | 41x21 | 2 | | 200 | 1 | 35,100 | 1122933 |
| MS4121P0300FT | 41x21 | 2 | | 300 | 1 | 53,000 | 1122934 |
| MS4121P0400FT | 41x21 | 2 | | 400 | 1 | 70,000 | 1122935 |
| MS4121P0500FT | 41x21 | 2 | | 500 | 1 | 87,000 | 1122936 |
| MS4121P0600FT | 41x21 | 2 | | 600 | 1 | 105,000 | 1122937 |
| MS4121P0700FT | 41x21 | 2 | | 700 | 1 | 123,000 | 1122938 |
| MS4121P0800FT | 41x21 | 2 | | 800 | 1 | 140,000 | 1122939 |
| MS4121P0900FT | 41x21 | 2 | | 900 | 1 | 158,000 | 1122940 |

St. Сталь €/100 шт.

FT Горячая оцинковка

Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм.




Монтажная рейка, усиленная

| Тип | Размеры мм | Толщина материала | | Длина мм | Уп. м | Вес кг/100 м | Арт.-№ |
|---------------|---------------|----------------------|----|-------------|----------|-----------------|---------|
| | | мм | мм | | | | |
| MS4121P2000FT | 41x21 | 2 | | 2000 | 2 | 183,000 | 1122923 |
| MS4121P3000FT | 41x21 | 2 | | 3000 | 3 | 180,340 | 1122924 |
| MS4121P6000FT | 41x21 | 2 | | 6000 | 6 | 184,000 | 1122926 |

St. Сталь €/100 м

FT Горячая оцинковка

Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм.




Монтажная рейка, усиленная, двойная конструкция

| Тип | Размеры мм | Толщина материала | | Длина мм | Уп. м | Вес кг/100 м | Арт.-№ |
|---------------|---------------|----------------------|----|-------------|----------|-----------------|---------|
| | | мм | мм | | | | |
| MS4142P3000FS | 41x42 | 2 | | 3000 | 3 | 303,000 | 1122947 |
| MS4142P6000FS | 41x42 | 2 | | 6000 | 6 | 303,000 | 1122948 |
| MS4142P3000FT | 41x42 | 2 | | 3000 | 3 | 303,000 | 1122944 |
| MS4142P6000FT | 41x42 | 2 | | 6000 | 6 | 303,000 | 1122945 |

St. Сталь €/100 м

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Профильная/монтажная рейка усиленной конструкции со сквозной перфорацией на дне и шириной шлица 22 мм. С двойной конструкцией, то есть две профильные рейки соединены друг с другом (сцеплены).




Защитный колпачок MS4121

| Тип | Цвет | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|-----|------|------------|-------------------|--------|
| | | | | |

PE Полиэтилен

Защитный колпачок для профильной рейки типа MS4121.



Торцевая заглушка MS4121

| Тип | Цвет | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№ |
|-----|------|------------|-------------------|--------|
| | | | | |

PE Полиэтилен

Торцевая заглушка для профильной рейки тип MS4121.

