

### О продукте

Светильник для освещения учебных заведений, офисных помещений, торговых залов, где установка светильников осуществляется непосредственно на потолок. Опаловый рассеиватель создает равномерное свечение, исключая эффект слепящий эффект.

### Установка

Крепление на поверхность потолка.

### Комплект поставки

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. «Комплект крепления Х4» - 2995000040.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть


Светодиодный модуль ECO LED обеспечивает равномерную бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К  
(под заказ – 5000 К)  
Индекс цветопередачи > 80  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Аксессуары	Код
Комплект крепления Х4	2995000040

### AOT.OPL ECO LED 600 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
AOT.OPL ECO LED 600 4000K	3350	35	96	5,0	1064000010	≥ 0,98