

Smart-UPS® SC



SC420I



SC620I



SC450RMI1U

Защита питания для сервера, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня.

Если нужно защитить сравнительно несложную конфигурацию, и не требуется, чтобы ИБП имел отдельный IP-адрес, стоит обратить внимание на линейку Smart-UPS SC. Эти системы защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания оптимальны для решения подобных задач. Устройства Smart-UPS SC были разработаны специально для серверов начального уровня без APFC (активная коррекция коэффициента мощности) и имеют те же основные характеристики, что и получившие множество наград модели Smart-UPS. Оптимально подходят для магазинов розничной торговли и малых и средних предприятий.

- Защита оборудования, подключаемого к телефонной линии (телефон, факс, модем, включая DSL).
- «Горячая» замена батареи.
- Последовательный порт или последовательный порт + порт USB.
- Корректное завершение работы компьютеров.
- Светодиодные индикаторы состояния и звуковая сигнализация.
- Управляющее ПО в комплекте поставки.
- Сигнал формы «ступенчатое приближение синусоиды» при работе от батареи (во время отключения электричества).

	SC420I	SC620I	SC450RMI1U
Входное напряжение	230 В		
Диапазон входного напряжения	151-302 В пер. тока		
Номинальная частота (вход)	50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)		
Входной разъем	IEC		
Номинальное напряжение	230 В ±10% при входном напряжении, отличающемся от 230 В		
Диапазон номинального напряжения	220/230/240 В		
Номинальная частота (выход)	47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц		
Выходные разъемы	3+1 IEC 320 C13		4 IEC 320 C13
Выходная мощность (ВА)	420	620	450
Выходная мощность (Вт)	260	390	280
Время работы при нагрузке 100% (мин)	5	5	6
Время работы при нагрузке 50% (мин)	14	16	19
Высота (мм)	168	168	44
Ширина (мм)	119	119	432
Глубина (мм)	368	375	383
Масса (кг)	9	12	10
Цвет	Серый		
Сменный комплект батарей	RBC2	RBC4	RBC18
Интерфейс RS232	Да		
Интерфейс RJ45	Нет		
ПО APC	Power Chute Business Edition		
Корпус	Для напольной установки		Для монтажа в стойку (1U)