



Название	Код заказа	W	lm				LCL a [mm]			
HQI-TS 70 W/WDL	4008321678300	70	5925	RX7s	19	117	57	A	12	1
HQI-TS 70 W/WDL	4008321678324	70	6500	RX7s	19	117	57	A	12	1
HQI-TS 70 W/D	4008321678348	70	6200	RX7s	19	117	57	A	12	1
HQI-TS 70 W/CD	4008321624758	70	5530	RX7s	19	117	57	A	12	1
HQI-TS 150 W/WDL	4008321678362	150	12000	RX7s-24	23	135	66	A	12	1
HQI-TS 150 W/WDL	4008321678386	150	12500	RX7s-24	23	135	66	A	12	1
HQI-TS 150 W/D	4008321678409	150	13000	RX7s-24	23	135	66	A+	12	1
HQI-TS 150 W/CD	4008321624789	150	12500	RX7s-24	23	135	66	A	12	1

Отличительные свойства

- Кварцевая горелка POWERSTAR®
- Цветность излучения: тёпло-белая , нейтрально-белая , дневного света
- Средний срок службы: 12 000 ч

Преимущества

- Высокая эффективность
- Однородное светораспределение
- Цветопередача от хорошей до очень хорошей
- Большой срок службы
- Перезажигание в горячем состоянии
- Благодаря фильтру УФ излучение значительно меньше уровня, допустимого по IEC 61167.

Области применения

- Торговые залы, витрины
- Торговые пассажи
- Фойе, вестибюли
- Здания, памятники, мосты
- Музеи, выставки
- Выставочные и ярмарочные залы
- Пешеходные зоны, площади
- Сады, парки
- Пригодны для работы только в закрытых светильниках
- Наружное освещение только в соответствующих светильниках.

Ссылки, справки

Информацию о системных гарантиях и гарантийном обслуживании Вы найдёте на www.osram.com/systemgarantie

