

Хомуты устойчивые к УФ излучению

Назначение:

- предназначены для фиксации и крепления проводов вне помещений

Отличительные особенности:

- полиамид 6.6. UL 94 класс V2
- устойчивость к УФ излучению 10 лет
- температура монтажа, °С от -10 до +60
- устойчивость к маслу, щелочам и бензину

Хомут, мм		Диаметр охвата, мм	Стойкость к растяжению		Упаковка, шт.	Код
Ширина	Длина		Максимальный	кг		
2,5	98	21	8,16	80	100	25303CUV
3,5	140	35	18,34	180	100	25309CUV
3,5	200	50	18,34	180	100	25314CUV
4,8	200	50	22,44	220	100	25315CUV
4,5	290	79	22,44	220	100	25317UV
7,5	365	100	55,08	540	100	25327UV
7,5	540	158	55,08	540	100	25331UV
7,5	750	220	55,08	540	100	25333UV

Хомуты с окисью железа для индикации

Назначение:

- предназначены для фиксации и крепления проводов или другой продукции в фармацевтической и пищевой промышленности

Отличительные особенности:

- полиамид 6.6. UL 94 класс HB
- температура монтажа, °С от -10 до +60
- устойчивость к маслу, щелочам и бензину

Хомут, мм		Диаметр охвата, мм	Стойкость к растяжению		Упаковка, шт.	Код
Ширина	Длина		Максимальный	кг		
2,5	98	21	8,16	80	100	25203CDT
3,5	140	35	18,34	180	100	25209CDT
3,5	200	50	18,34	180	100	25214CDT
4,8	200	50	22,44	220	100	25215CDT
4,5	360	100	22,44	220	100	25219DT
7,5	365	100	55,08	540	100	25227DT