


### Крышка плоского угла

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-OTFRW	белоснежный	—	1	28,600	6279734
GA-OTFEL	—	Анодированная	1	28,600	6279736

Alu Алюминий  
EL Анодированная

€/шт.




Крышка плоского угла для короба Rapid 80 GA.

### Внутренний угол (глубина короба 90 мм)

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-DI90210EL	—	Анодированная	1	237,200	6279643
GA-DI90210RW	белоснежный	—	1	237,200	6279640

Alu Алюминий  
EL Анодированная

€/шт.




Внутренний угол для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

### T-образная секция (глубина короба 90 мм)

Тип	Цвет	Поверхность	Размер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-DT90210EL	—	Анодированная	45	1	177,400	6279663
GA-DT90210RW	белоснежный	—	45	1	177,400	6279660

Alu Алюминий  
EL Анодированная

€/шт.




T-образная секция для изменения направления коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA из алюминия, поставляется без крышки.

### Заглушка (глубина короба 90 мм)

Тип	Цвет	Поверхность	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GA-E90210EL	—	Анодированная	1	18,800	6279673
GA-E90210RW	белоснежный	—	1	18,800	6279670

Alu Алюминий  
EL Анодированная

€/шт.




Заглушка для аккуратного завершения установки коробов для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA.

### Разделительная перегородка (глубина короба 70 мм)

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GA-TW70	2000	70	2	51,500	6279711

Sl. Сталь

€/м



Разделительная перегородка для разделения пространства в коробах Rapid 80 GA из алюминия и электроустановочных колоннах ISS при наличии разных уровней напряжения.