

Технические характеристики

РА16-376 “с\к”

Модель: **РА16-376 “с\к”**

Серия: **“Оптимa”**

Цвет: **Слоновая кость**

Тип серии: **Моноблочная**

Тип изделия: **Розетка**

Количество мест: **1**

Материал изделия:

Лицевые детали: **Соответствующий санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ABS пластик Starex**

Механизмы: **Армамид ПА СВ-20 (мы единственные используем класс негорючести ПВ 0 со стойкостью к воздействию нагретой проволокой 960 градусов)**

Контактная пластина: **Латунь Л63 ГОСТ 2208-75**

Контакты: **Латунь Л63 ГОСТ 2208-75**

Номинальный ток: **16А**

Номинальное напряжение: **250В**

Степень защиты: **IP20**

Способ монтажа: **Открытый**

Заземление: **Заземляющий контакт (CEE 7/4)**

Подсветка: **Отсутствует**

Размер монтажной коробки: **Диаметр свыше 60 мм**

Безопасность эксплуатации: **Прямой контакт с токоведущими частями исключен благодаря закрытому механизму из негорючих материалов**

Надежность механизма: **Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы**

Удобство монтажа: **Комбинированные винты (подходят для прямого и крестообразного жала отвертки), крепящие зажимы с возвратом в исходное положение.**

Габариты: **62x 62 x 41.3 мм**

Описание: **Видовые детали (корпуса, клавиши) электроустановочных изделий выполнены из ABS-пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую поверхность деталей. Основания изделий (механизмы выключателей и розеток) изготавливаются из аррамида - термостойкого, негорючего (класс негорючести ПВ0) стеклонаполненного полиамида, стойкого к воздействию нагретой проволокой 960 градусов. Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы. Продукт сертифицирован Госстандартом России и защищен патентами на промышленные образцы. Предприятие аттестовано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.**