

NLNova30-N-P IP54

Светодиодный светильник 15 Вт


ЗАМЕНА
традиционных
светильников

ЛПО
2x18



Накладной светодиодный светильник
600x170 мм в пластиковом корпусе для
внутреннего освещения.

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	NLNova30-N-P IP54
Световой поток, Лм*	1 914
Угол излучения	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP64
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I/II
Диапазон рабочих температур	-15°C... +45°C
Тип корпуса	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	590*165*45
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Офисное
освещение



Торговое
освещение



Сертификаты EAC



Не приводит
к выгоранию
материалов



Пульсации
светового
потока



Напряжение
питания
переменного
тока



Светодиоды
CREE, OSRAM



Светодиоды SAMSUNG

Подходит для установки в потолки
типа «Грильято» и на любые плоские
поверхности.