

LADLEDR500-3-60-6-105K 2Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник 105 Вт

— маркировка взрывозащиты:
2Ex nR mb IIC T6 Gc X , Ex tb IIC T80°C Dc X



Дорожное освещение

Уличное освещение

Промышленное освещение

Складское освещение

Спортивное освещение

–60°C
+50°C

Диапазон рабочих температур

<5%

Пульсации светового потока

Класс взрывозащиты

Напряжение питания переменного тока

Влага и пылезащита

Гарантийный срок

Сертификат EAC

Светодиоды CREE

Светодиоды OSRAM

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжения

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-3-60-6-105K 2Ex
Световой поток, Лм*	15 645
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 105
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	–60°C... +50°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К
***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи