

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90°

«СТАНДАРТ»

LNL90



Расшифровка артикула



| Код | Артикул | Высота, мм (H) | Ширина, мм (B) | Толщина (s) | Вес (кг/м) |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| LO4547 | LNL90*50*200*1.2 | 50 | 200 | 1.2 | 1,97 |
| LO4549 | LNL90*50*300*1.2 | 50 | 300 | 1.2 | 2,27 |
| LO4550 | LNL90*50*400*1.2 | 50 | 400 | 1.2 | 2,57 |
| LO4551 | LNL90*50*500*1.2 | 50 | 500 | 1.2 | 2,87 |
| LO4552 | LNL90*50*600*1.2 | 50 | 600 | 1.2 | 3,17 |
| LO4553 | LNL90*70*200*1.2 | 70 | 200 | 1.2 | 2,3 |
| LO4554 | LNL90*70*300*1.2 | 70 | 300 | 1.2 | 2,6 |
| LO4555 | LNL90*70*400*1.2 | 70 | 400 | 1.2 | 2,91 |
| LO4556 | LNL90*70*500*1.2 | 70 | 500 | 1.2 | 3,21 |
| LO4557 | LNL90*70*600*1.2 | 70 | 600 | 1.2 | 3,51 |
| LO4542 | LNL90*100*200*1.2 | 100 | 200 | 1.2 | 2,84 |
| LO4543 | LNL90*100*300*1.2 | 100 | 300 | 1.2 | 3,14 |
| LO4544 | LNL90*100*400*1.2 | 100 | 400 | 1.2 | 3,44 |
| LO4545 | LNL90*100*500*1.2 | 100 | 500 | 1.2 | 3,74 |
| LO4546 | LNL90*100*600*1.2 | 100 | 600 | 1.2 | 4,04 |
| LO1322 | LNL90*50*200*1.5 | 50 | 200 | 1.5 | 2,45 |
| LO1778 | LNL90*50*300*1.5 | 50 | 300 | 1.5 | 2,83 |
| LO3838 | LNL90*50*400*1.5 | 50 | 400 | 1.5 | 3,21 |
| LO1799 | LNL90*50*500*1.5 | 50 | 500 | 1.5 | 3,59 |
| LO0647 | LNL90*50*600*1.5 | 50 | 600 | 1.5 | 3,97 |
| LO4177 | LNL90*70*200*1.5 | 70 | 200 | 1.5 | 2,88 |
| LO4178 | LNL90*70*300*1.5 | 70 | 300 | 1.5 | 3,26 |
| LO2243 | LNL90*70*400*1.5 | 70 | 400 | 1.5 | 3,64 |
| LO3933 | LNL90*70*500*1.5 | 70 | 500 | 1.5 | 4,02 |
| LO1243 | LNL90*70*600*1.5 | 70 | 600 | 1.5 | 4,4 |
| LO2692 | LNL90*100*200*1.5 | 100 | 200 | 1.5 | 3,55 |
| LO4179 | LNL90*100*300*1.5 | 100 | 300 | 1.5 | 3,93 |
| LO2103 | LNL90*100*400*1.5 | 100 | 400 | 1.5 | 4,3 |
| LO2693 | LNL90*100*500*1.5 | 100 | 500 | 1.5 | 4,68 |
| LO2102 | LNL90*100*600*1.5 | 100 | 600 | 1.5 | 5,06 |

Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

