


Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм




Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
MTU 2	1	11,400	шт.		7407836

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка для установки 2 суппортов и 1 кабельного фиксатора. Применяется вместо монтажной коробки GB2/VT3.

Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм




Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
MTU 3	1	14,470	шт.		7407840

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка для установки 3 суппортов и 1 кабельного фиксатора. Применяется вместо монтажной коробки GB3/VT4.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для установки в монтажной рамке




Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
MTU ZE	1	3,520	шт.		7407844

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Для установки в монтажных рамках MTU2 и MTU3 для фиксации входящих проводов.

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа А, для монтажной рамки




Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2A	1	3,680	шт.		7407780

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: незранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адаптером; Siemon CAT6; 3M K6 и K10. Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.

Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа А, для монтажной рамки



Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3A	1	3,320	шт.		7407820

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: SL серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: незранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адптерным зажимом; 3M: K6 и K10. Размеры монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.