





LARGO 70, 150

largo [ля'рго] — очень медленно | широко, протяжно.

Светильники под металлогалогеновую лампу



УСТАНОВКА

Встраиваются в стену или потолок из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

КОНСТРУКЦИЯ

Встраиваемый светильник для одной металлогалогенной лампы мощностью 70 Вт / 150 Вт. Литой алюминиевый корпус. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из матового стекла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения.

Largo (70) S:

H (m)	LX	74.5	Ø (m)
1	1405.5		1.5
2	351.4		3.0
3	156.2		4.6
4	87.8		6.0
5	56.2		7.6

Largo (150) S:

H (m)	LX	61.9	Ø (m)
1	4230.0		1.3
2	1057.5		2.7
3	470.0		4.0
4	264.4		5.3
5	162.2		6.7

Артикул	Наименование	Цвет*	Тип ПРА	Мощность	Тип лампы	Тип цоколя	Тип отражателя
40001	Largo (70) S	серебристый	ЭПРА/ЭмПРА	70W	МГЛ	Rx7s	симметрик
40000	Largo (70) W	белый	ЭПРА/ЭмПРА	70W	МГЛ	Rx7s	симметрик
40011	Largo (150) S	серебристый	ЭПРА/ЭмПРА	150W	МГЛ	Rx7s	симметрик
40010	Largo (150) W	белый	ЭПРА/ЭмПРА	150W	МГЛ	Rx7s	симметрик

* По желанию заказчика возможна покраска корпуса светильника в любой цвет