

ЖКХ 08 НВ W



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	500	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	59	Коррелированная цветовая температура, К	3000
Угол излучения 2 Θ 0,5 , град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Производитель светодиодов	Nichia		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	8,5	Напряжение, В	DC от 10,5 до 40
Частота питающей сети, Гц	0	Потребляемый ток, не более, А	1
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	II	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.		

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ	Материал корпуса	поликарбонат
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

Накладной брутто, кг	0,4	Накладной нетто, кг	0,28
----------------------	-----	---------------------	------

Размеры

Без упаковки, накладной, мм	200x100x40	Объём в упаковке, накладной, м ³	0,002
Размеры в упаковке, накладной, мм	230x110x45		

Чертежи

Светильник ЖКХ 08

