




# OTR/R LED Светодиодный светильник комбинированного света

Коммерческое освещение



NEW

### О продукте

Встраиваемые светодиодные светильники для образовательных учреждений, офисных и административных помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Значение габаритной яркости составляет 4200 кд/м<sup>2</sup>, неравномерность распределения яркости составляет не более 2:1. Дизайнерская внешность и равномерная засветка рассеивателя сделают светильник OTR/R LED изюминкой любого помещения.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

### Оптическая часть

Светодиодный модуль обеспечивает равномерную, бестеневую засветку рассеивателя светильника. Рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.


### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000К  
 Индекс цветопередачи > 80  
 Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Доступны модификации, управляемые по протоколу DALI и беспроводному протоколу ME6.

### OTR/R LED 595 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
OTR/R LED 595 4000K	3150	32	98	4,5	1204000010	≥ 0,95

