

SIPLUS LOGO! AM2 AQ -40 ... +70 DEGREES C STARTUP -25
GDEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON
6ED1055-1MM00-0BA2 . EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 0/4-20MA
2AQ, 0-10V FOR LOGO! 8



Рисунок аналогичен

Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 12 В пост. тока	Нет
• 24 В пост. тока	Да
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	2
Диапазоны выходных параметров, напряжение	
• от 0 до 10 В	Да
Диапазоны выходных параметров, ток	
• от 0 до 20 мА	Да
• от 4 мА до 20 мА	Да
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	

<ul style="list-style-type: none"> • Класс граничных значений В, для применения в жилых районах 	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
<ul style="list-style-type: none"> • IP20 	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-40 °C; = Tmin; запуск @ -25 °C 70 °C; = Tmax
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-40 °C 70 °C
Расширенные условия окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки • при холодном запуске, мин. 	Tmin ... Tmax при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)//Tmin ... (Tmax – 10K) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м – +3500 м)//Tmin ... (Tmax – 20K) при 658 гПа... 540 гПа (+3500 м – +5000 м) -25 °C
Относительная влажность воздуха	
— при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.	100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение
Устойчивость	
— к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу
— к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3C4 (отн. влажность < 75 %), включая солевой туман согласно EN 60068-2-52 (предел чувствительности 3). При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!
— к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!
Размеры	
Ширина	35,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58 mm
последнее изменение:	08.07.2017