

## Патч-корд 2LC/PC-2LC/PC-MM50(OM3) 1м



### Описание

Предназначен для коммутации между активным оборудованием, оптическими кроссами и для соединения оптических портов в волоконно-оптических кабельных системах. 50/125 OM3 является наилучшим выбором для сети 10G Ethernet. Кроме того, кабели OM3 поддерживают скорость 40 Гбит/с.

Оболочка выполнена из полимера не распространяющего горение. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой. Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

### Характеристики

Тип - патч-корд волоконно-оптический, Дуплекс (Duplex)

Тип разъемов - LC

Класс полировки разъемов - PC

Тип оптического волокна - Многомод (Multimode) MM 50/125 (OM3)

Толщина оболочки - 3.0 мм.

Внешняя оболочка - LSZH (огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд)

Цвет кабеля - бирюзовый (по умолчанию), черный (под заказ)

Длина шнура - 1 м.

Количество в упаковке - 1шт

Рабочая температура - °С -20 ÷ +75

Температура хранения - °С -40 ÷ +85

Количество циклов соединений - 1000