


Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения

Скобы с гвоздями для крепления кабелей круглого сечения


для крепления и фиксации электропроводов, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



| № арт. | Цвет | Ø | W | Дг | Ø-г | Кг/100 | УЕ |
|--------|--------------|------|------|----|-----|--------|-----|
| 262254 | светло-серый | 4,1 | 4,1 | 15 | 2,0 | 0,083 | 100 |
| 262256 | светло-серый | 4,1 | 4,1 | 20 | 2,0 | 0,089 | 100 |
| 262258 | светло-серый | 7,0 | 7,0 | 20 | 2,0 | 0,103 | 100 |
| 262260 | светло-серый | 9,0 | 9,0 | 20 | 2,0 | 0,178 | 100 |
| 262262 | светло-серый | 13,2 | 13,2 | 20 | 2,0 | 0,225 | 100 |

Скобы с гвоздями по стандарту ИСО

для крепления и фиксации электропроводов, фиксируется на кабеле, исполнение со вставленным оцинкованным гвоздём, материал: ударопрочный полиэтилен (ПЭ), без галогенов, термостойкость: от -40 °С до +80 °С, кратковременно примерно до 100 °С.



| № арт. | Цвет | Ø | H | H1 | W | Дг | Ø-г | Кг/100 | УЕ |
|--------|--------------|------|------|------|------|----|------|--------|-----|
| 262264 | светло-серый | 2,75 | 4,5 | 2,6 | 2,75 | 20 | 2,0 | 0,083 | 100 |
| 262266 | светло-серый | 6,0 | 9,0 | 6,6 | 6,0 | 20 | 2,0 | 0,100 | 100 |
| 262268 | светло-серый | 8,0 | 12,9 | 9,0 | 8,0 | 25 | 2,0 | 0,131 | 100 |
| 262270 | светло-серый | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 22 | 2,0 | 0,132 | 100 |
| 262272 | светло-серый | 10,0 | 13,8 | 10,4 | 9,3 | 25 | 2,0 | 0,145 | 100 |
| 262274 | светло-серый | 2,75 | 4,5 | 2,6 | 2,75 | 19 | 1,65 | 0,047 | 100 |
| 262276 | светло-серый | 3,5 | 5,9 | 3,7 | 3,5 | 15 | 2,0 | 0,060 | 100 |
| 262278 | светло-серый | 4,0 | 6,6 | 4,2 | 4,0 | 18 | 2,5 | 0,091 | 100 |
| 262280 | светло-серый | 5,0 | 7,6 | 5,0 | 5,0 | 18 | 2,5 | 0,100 | 100 |
| 262282 | светло-серый | 6,0 | 9,0 | 6,6 | 6,0 | 18 | 2,5 | 0,106 | 100 |
| 262284 | светло-серый | 6,0 | 10,5 | 6,9 | 6,0 | 20 | 2,5 | 0,119 | 100 |
| 262286 | светло-серый | 7,0 | 11,0 | 7,5 | 7,0 | 22 | 2,5 | 0,128 | 100 |
| 262288 | светло-серый | 8,0 | 12,9 | 8,15 | 8,0 | 22 | 2,5 | 0,136 | 100 |
| 262290 | светло-серый | 9,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 22 | 2,5 | 0,138 | 100 |
| 262292 | светло-серый | 9,5 | 13,8 | 10,4 | 9,3 | 25 | 2,5 | 0,156 | 100 |
| 262294 | светло-серый | 11,0 | 16,6 | 12,2 | 11,0 | 27 | 2,5 | 0,234 | 100 |
| 262296 | светло-серый | 12,0 | 16,0 | 12,3 | 12,0 | 27 | 2,5 | 0,223 | 100 |
| 262298 | светло-серый | 14,0 | 20,5 | 15,6 | 14,0 | 35 | 3,0 | 0,345 | 100 |
| 262300 | светло-серый | 16,0 | 21,7 | 17,0 | 16,5 | 38 | 3,2 | 0,472 | 100 |
| 262302 | светло-серый | 18,0 | 22,0 | 17,5 | 18,0 | 38 | 3,2 | 0,457 | 100 |
| 262304 | светло-серый | 20,0 | 23,5 | 18,5 | 20,0 | 38 | 3,2 | 0,254 | 50 |
| 262306 | светло-серый | 22,0 | 27,8 | 23,0 | 22,0 | 42 | 3,2 | 0,321 | 50 |
| 262308 | светло-серый | 25,0 | 30,4 | 25,0 | 25,0 | 47 | 3,2 | 0,433 | 50 |
| 262310 | светло-серый | 32,0 | 40,0 | 33,5 | 32,0 | 56 | 3,6 | 0,306 | 25 |

Дг = Длина гвоздя
 Ø-г = Диаметр гвоздя
 H = высота
 H1 = высота 1
 W = ширина(отверстия)

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com