


### Фальцевая и соединительная клемма, до 10 мм



Тип	Провод-	Диапазон	Уп. Вес		Арт.-№
	ники	зажима	Шт.	кг/100 шт.	
<b>274 8-10</b>	Rd 8-10	max. 10	20	10,400	<b>5317428</b>


Сталь Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).

### Фальцевая и соединительная клемма, до 10 мм




Тип	Провод-	Диапазон	Уп. Вес		Арт.-№
	ники	зажима	Шт.	кг/100 шт.	
<b>274 CU</b>	Rd 8-10	max. 10	10	11,340	<b>5317479</b>

Cu Медь

€/100 шт.

- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- с 4 шестигранными болтами M6 x 16;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).

### Клемма для водосточного желоба RK-FIX



Тип	Провод-	Поверх-	Уп. Вес		Арт.-№
	ники		Материал	Шт.	
<b>RK-FIX</b>	2 x Rd 8	Сталь	25	19,100	<b>5316450</b>


Сталь Сталь

€/100 шт.

FT Горячая оцинковка

- для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
- подходит для любой толщины борта (15-25 мм);
- с 1 болтом M10 x 45 с плоской полукруглой головкой;
- болт и гайка из нержавеющей стали VA;
- с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе.

### Клемма для водосточного желоба RK-FIX



Тип	Провод-	Поверх-	Уп. Вес		Арт.-№
	ники		Материал	Шт.	
<b>RK-FIX VA</b>	2 x Rd 8	V2A	10	19,100	<b>5316459</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- для крепления 2 круглых проводников Rd 8;
- подходит для любой толщины борта (15-25 мм);
- с 1 болтом M10 x 45 с плоской полукруглой головкой;
- болт и гайка из нержавеющей стали VA;
- с пружиной для предварительной фиксации на водосточном желобе;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).