


НОВАЯ
МОДЕЛЬ



DL-Pro IP65





Размер светильника: 108x58 mm
Монтажный размер: \varnothing 90 mm
Размер упаковки светильника:
140x150x80 mm
PF \geq 0,90



○ белый RAL9010


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00555-10000-6501030	10W	3000K	900 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501040	10W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-00555-10000-6501065	10W	6500K	1000 lm	белый



Размер светильника: 144x71 mm
Монтажный размер: \varnothing 125-135 mm
Размер упаковки светильника:
165x180x90 mm
PF \geq 0,90

- белый RAL9010
- серый RAL7045
- черный RAL9005

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502030	20W	3000K	1800 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R0-00556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	белый
V1-R0-T0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	черный
V1-R0-H0556-10000-6502065	20W	6500K	2000 lm	серый



Монтаж:

Встраиваемый

Корпус:

Алюминий

Рассеиватель:

Матированное закаленное стекло

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra \geq 84

Температурный режим от -30°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Подходит для использования в помещениях

класса пожароопасности П-IIа

