

LADLEDR500-3-120-6-230K

Светодиодный светильник 230Вт



ЗАМЕНА
светильников
с лампами: ДНаТ-250
ДРЛ-400
МГЛ-250



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



Предельные значения рабочих температур
-60°C
+60°C



Пulsации светового потока
<1%



Сертификат EAC



Напряжение питания переменного тока
AC 230 В



Влага и пылезащита
IP67



Гарантийный срок
5 лет



Светодиоды
OSRAM CREE LEDs

Модель/Характеристики	LADLEDR500-3-120-6-230K
Световой поток, Лм*	31 050
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 230
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельный диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	496*260*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
 **Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К
 ***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучения
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжений