


Глубина короба 53 мм, высота короба 100 мм

Кабельный короб Rapid 45-2, тип GK-53100




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			м	кг/100 м	
GK-53100RW	белоснежный	2000	12	130,300	6113000
GK-53100LGR	светло-серый	2000	12	130,300	6113002

ПВХ поливинилхлорид

€/шт.

Кабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.

Соединитель и накладка на стык короба Rapid 45-2




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-KS45-1RW	белоснежный	6	0,590	6113020
GK-KS45-1LGR	светло-серый	6	0,590	6113022

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Накладка на стык для кабельного короба Rapid 45-2, предназначенная для безупречного соединения коробов. Накладка на стык устанавливается непосредственно в профиль. Предназначена для коробов 100 и 165 мм.

Плоский угол




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-FS53100RW	белоснежный	1	34,600	6113080
GK-FS53100LGR	светло-серый	1	34,600	6113082

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Плоский угол для изменения направления коробов Rapid 45-2.

Крышка плоского угла




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-FH53100RW	белоснежный	2	9,800	6113090
GK-FH53100LGR	светло-серый	2	9,800	6113092

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Крышка плоского угла для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2.

Внутренний угол (нерегулируемый)




Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-IS53100RW	белоснежный	1	34,200	6113060
GK-IS53100LGR	светло-серый	1	34,200	6113062

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Внутренний угол 90° для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2, без возможности регулирования.

Внутренний угол (регулируемый)



Тип	Цвет	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-IH53100RW	белоснежный	1	12,000	6113070
GK-IH53100LGR	светло-серый	1	12,000	6113072

PC/ABS Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Внутренний угол для изменения направления кабельных коробов Rapid 45-2. Угол монтажа варьируется в диапазоне 83° - 97°.