

Транспаренте	Графит	Белый	Серый
/0	/14	/9	/24

К45 Офиблок Компакт в комплекте с торцевой заглушкой и торцевым вводом кабелей.

Наружная установка



KFC102 /9 /14	Офиблок на 2 механизма К45
KFC103 /9 /14	Офиблок на 3 механизма К45
KFC104 /9 /14	Офиблок на 4 механизма К45
KFC105 /9 /14	Офиблок на 5 механизмов К45
KFC106 /9 /14	Офиблок на 6 механизмов К45
KFC107 /9 /14	Офиблок на 7 механизмов К45
KFC108 /9 /14	Офиблок на 8 механизмов К45
KFC109 /9 /14	Офиблок на 9 механизмов К45
KFC110 /9 /14	Офиблок на 10 механизмов К45

Варианты торцевого ввода кабелей		ACFC01 /24 Заглушка		ACFC02 /24 Прямой (безразъёмный) торцевой ввод		ACFC03 /24 Ввод с использованием коннекторов быстрого подсоединения
		ACFC04 /24 Ввод с использованием двух коннекторов быстрого подсоединения				

Крепление офиблоков к поверхностям		KSF1 Наклонное крепление под один офиблок		KSF2 Наклонное крепление под два офиблока		KSF3 Безвинтовое крепление (струбцина) для установки на столешницу
		KSF4 Адаптер для установки на вертикальную поверхность. Для крепления одного офиблока необходимо 2 адаптера		KSF5 Адаптер на DIN-рейку		KSF6 Магнитное крепление к металлическим поверхностям. Для крепления одного офиблока желательно использовать два крепления