Технические характеристики

РА10-375 “с\к”

Модель: **РА10-375 “с\к”**
Серия: **“Оптима”**
Цвет: **Слоновая кость**
Тип серии: **Моноблочная**
Тип изделия: **Розетка**
Количество мест: **1**
Материал изделия:
Лицевые детали: **Соответствующий санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ABS пластик Starex**
Механизмы: **Армамид ПА СВ-20 (мы единственные используем класс негорючести ПВ 0 со стойкостью к воздействию нагретой проволокой 960 градусов)**
Контакты: **Бронза БРОФ 6.5-0.15**
Номинальный ток: **10А**
Номинальное напряжение: **250В**
Степень защиты: **IP20**
Способ монтажа: **Открытый**
Заземление: **Отсутствует**
Подсветка: **Отсутствует**
Размер монтажной коробки: **Диаметр свыше 60 мм**
Безопасность эксплуатации: **Прямой контакт с токоведущими частями исключен благодаря закрытому механизму из негорючих материалов**
Надежность механизма: **Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы**
Удобство монтажа: **Комбинированные винты (подходят для прямого и крестообразного жала отвертки), крепящие зажимы с возвратом в исходное положение.**
Габариты: **62х 62 х 29 мм**

Описание: **Видовые детали (корпуса, клавиши) электроустановочных изделий выполнены из ABS-пластика, позволяющего получить прочную, износостойкую и глянцевую поверхность деталей. Основания изделий (механизмы выключателей и розеток) изготавливаются из армамида - термостойкого, негорючего (класс негорючести ПВ0) стеклонаполненного полиамида, стойкого к воздействию нагретой проволокой 960 градусов. Контактные группы розетки выполнены из высококачественных цветных металлов, гарантирующих надежный контакт на протяжении всего срока службы. Продукт сертифицирован Госстандартом России и защищен патентами на промышленные образцы. Предприятие аттестовано в соответствии с международным стандартом ISO 9001.**