

Насадки | Гидравлический инструмент для обжима

Обжимные матрицы

Конечные гильзы, трапециевидальная прессовка



№ арт.	мм ²	ширина	кг	УЕ
216112	50	26	0,194	1
216114	70	26	0,200	1
216116	95	26	0,188	1
216118	120	26	0,200	1
216120	150	26	0,200	1
216122	185	26	0,200	1
216123	240	26	0,200	1

Обжимные матрицы

Изолированные кабельные наконечники, прессовка овальной формы



№ арт.	мм ²	ширина	кг	УЕ
216126	10	5	0,200	1
216128	16	5	0,200	1
216130	25	5	0,220	1
216132	35	5	0,218	1
216134	50	5	0,200	1
216136	70	5	0,200	1
216138	95	5	0,200	1
216140	120	5	0,200	1
216142	150	5	0,200	1

Насадки

Соединители в форме буквы "С", прессовка овальной формы



№ арт.	мм ²	кг	УЕ
216148	16 - 25	0,218	1
216150	35	0,208	1
216152	50 - 70	0,260	1
216154	95	0,217	1
216156	120	0,261	1

Прессовочные вставки „Deepindent“ (АН-12/КН-12/НН-12)

для трубчатых кабельных наконечников и соединителей, прошивная опрессовка



№ арт.	мм ²	кг	УЕ
216552	50 - 70	Кабельные наконечники	0,211 1
216554	95 - 185	Кабельные наконечники	0,211 1
216556	240	Кабельные наконечники	0,211 1
216562	50 - 70	Соединители	0,211 1
216564	95 - 185	Соединители	0,211 1
216566	240	Соединители	0,211 1

Адаптер оправки для опрессовки



№ арт.	измерение	кг	УЕ
216570	1 - 4	0,211	1

Оправка для опрессовки



№ арт.	мм ²	измерение	кг	УЕ
216574	50 - 70	1	0,211	1
216576	95 - 185	2	0,211	1
216578	240	4	0,211	1

Держатель прессовочных вставок „Deepindent“



№ арт.	мм ²	кг	УЕ
216580	50 - 185	0,211	1
216582	240	0,211	1

Аккумулятор гидравлический прессовый инструмент „SDE240-6“

- гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, Обжимная головка поворачивается на 180°, ручной обратный ход после выполнения обжима.
- Комплект поставки:** 1 обжимной инструмент, 1 зарядное устройство, 1 аккумулятор, 1 переносной ремень, в стопочном ящике „SysCon M“ 220372, без матриц.
- Усилие опрессовки кН: 60 кН
 - Рабочее давление в барах: 700
 - Вона обжима кабельных наконечников: Cu 10-240
 - Вона обжима соединителей: Cu 10-240
 - Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
 - Время зарядки аккумулятора, в минутах: 60
 - Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 2 А·ч
 - с новым аккумулятором Арт. № 215523 и зарядным устройством Арт. № 215527
 - Вес в кг без аккумулятора: 2,4
 - Вес комплекта в кг с аккумулятором: 7,9



№ арт.	мм ²	измерение	кг	УЕ
216669-1	10 - 240	455 x 75 мм	7,900	1

Аккумулятор гидравлический прессовый инструмент „SDE240-6M“ **Sensor**

Технические характеристики и объем поставки см. 216669-1.

Различные цвета датчика со светодиодом показывают, закончился ли обжим успешно или возникли какие-либо ошибки:

- Зеленый свет: обжим завершен стандартно, двигатель остановлен.
- Оранжевый свет: Недостаточное напряжение аккумулятора
- Красный свет: Обжим прерван до срока

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.



№ арт.	мм ²	измерение	кг	УЕ
216669/M-1	10 - 240	455 x 75 мм	7,900	1