

U-RST-500/1

Технические характеристики

Артикул	UL-00003602
Е (новинка)	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Срок годности	не ограничен
Рабочий диапазон входных напряжений, В	135-280
Количество реле, шт	3
Вес нетто, кг	1,4
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	Менее 20 мс
Время непрерывной работы, ч	не ограничено
Входная частота, Гц	50/60
Выходное напряжение, В	220
Защита от короткого замыкания	Нет
Защита от повышенного напряжения	Да
Защита от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Защита от импульсных перенапряжений	Да
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Защита от пониженного напряжения	Да
Искажение синусоиды	Нет
КПД, %	97
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150

Количество фаз, шт	Однофазный
Максимальное напряжение отключения нагрузки, В	280 ± 2 (вход)
Максимальный ток, А	5
Минимальное напряжение отключения нагрузки, В	135 ± 2 (вход)
Номинальная мощность нагрузки, ВА	500
Номинальное выходное напряжение, В	220 ± 10%
Номинальный диапазон входного напряжения, В	155-275
Размеры, мм	205x130x85
Точность стабилизации, %	± 10%
Штрих-код	4690485101550
Кол-во в тр. упаковке	9

