

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ТИТАН предназначена для накладного или подвесного монтажа. Серия светодиодных светильников ТИТАН, специально разработанных для применения в промышленных помещениях и зданиях. Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Бесшумная работа;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Степень защиты IP40 и IP65;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Объектов ЖКХ;
- Промышленных объектов;
- Торговых залов магазинов;
- Холлов и коридоров;
- Складских терминалов;
- Автостоянок и парковок;
- Подсобных помещений.



Специально разработанный рисунок рассеивателя исключает эффект ослепленности



Герметичный ввод кабеля




Простой и быстрый монтаж светильников



Модификация со степенью защиты IP40		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCP-15-033-0647-40X LE-CCP-15-033-0648-40Д	LE-CCP-15-060-0668-40X LE-CCP-15-060-0669-40Д
Модификация со степенью защиты IP65		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCP-15-040-0535-65X LE-CCP-15-040-0467-65Д	LE-CCP-15-060-0536-65X LE-CCP-15-060-0468-65Д
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3800 лм	6100 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3700 лм	6000 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		64 шт	60 шт
Мощность, Вт		33 Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1000x160x65 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1025x180x90 мм	
Вес, кг		1,9 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		5%	
Коэффициент мощности		0,98	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		65 или 40	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		-10 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный.



- ОПЦИИ**
- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274
 - Микроволновой встраиваемый датчик движения: LE 0681