







## Профессиональная лента Varton™ DC 24V RGB IP68





Длина рулона: 5 м  
 Ширина ленты: 10 мм  
 Количество светодиодов на метр: 30  
 Кратность длины отрезка: 5 см  
 Питание ленты: DC 24V

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-072-5050-10-030-XX	7,2 W/m	RGB	250 lm/m



Длина рулона: 5 м  
 Ширина ленты: 10 мм  
 Количество светодиодов на метр: 60  
 Кратность длины отрезка: 5 см  
 Питание ленты: DC 24V

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-144-5050-10-060-XX	14,4W/m	RGB	500 lm/m



Длина рулона: 5 м  
 Ширина ленты: 10 мм  
 Количество светодиодов на метр: 120  
 Кратность длины отрезка: 5 см  
 Питание ленты: DC 24 V

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VLS-68-144-3535-10-120-XX	14,4 W/m	RGB	600 lm/m



### Монтаж:

Светодиодная лента IP68 монтируется напрямую на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или через алюминиевый профиль. В комплекте с лентой Varton™ IP68 поставляются пластиковые монтажные скобы.

### Характеристики:

Температурный режим от -20°C до +40°C  
 Срок службы светодиодов 50 000 часов  
 Гарантия 3 года при условии подключения ленты к сети с помощью источников питания рекомендованных Varton™  
 Угол светового потока 120°

