


Диагональный соединитель с болтом


Тип	Размер Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
250 A-BO	25	Rd 6-22/max. FL50	25	33,000	5313066
Сталь	Сталь		€/100 шт.		
F	огневое цинкование				



- для соединения стальной арматуры Ø 6-22 мм и плоского проводника 50 x 4;
- с болтами M10 x 25;
- простой монтаж благодаря сквозному отверстию;
- с болтом M10 x 40, 2 шайбами и 2 гайками.

Крестовидный соединитель для плоских и круглых проводников

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
252 GB 10x45	8-10	x FL30	10	34,800	5312657
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301		€/100 шт.		
FT/VA	оцинкованный методом горячего погружения/нержавеющая сталь 1.4301				





- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: Rd 8-10 x FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8

Диагональный соединитель




Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
2760 8-10 V4A	Rd 8-10		25	20,600	5313013
2760 8	Rd 8-10		5	27,120	5001612
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301		€/100 шт.		
V4A	Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404		€/шт.		



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для соединения круглых проводников 8-10мм
- смонтирован при помощи 2 болтов с полувыпуклой головкой M10 x 30 и 2 шестигранных гаек M10
- Тип 2760 8 с промежуточной пластиной

Параллельный соединитель



Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
259 A ST	Ø 10-20		25	18,800	5315557
259 A FT	Ø 10-20		25	18,800	5315514
259 A VA	Ø 10-20		10	18,800	5315522
Сталь	Сталь		€/100 шт.		
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301				
FT	Горячая оцинковка				



- для соединения стальной арматуры Ø 10-20 мм;
- с болтами M10 x 40.

Заземляющий соединитель Vario

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	мм			
1813 KL	FL30	x Rd 8-10	50	18,000	5014425
Сталь	Сталь		€/шт.		
FT	Горячая оцинковка				



- для соединения круглых и плоских проводников Rd 10 x FL 30, FL 30 x FL 30;
- быстрый монтаж с помощью шестигранного болта M10 x 20 (F).