





# LADLEDR500-5-60-6-250L

Супермощный светодиодный прожектор 250Вт



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-5-60-6-250L
Световой поток, Лм*	35 613
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 250
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Предельный диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	430*427*113
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



-60°C  
+60°C  
Предельные значения рабочих температур



<1%  
Пульсации светового потока



Сертификат EAC



AC  
230 В  
Напряжение питания переменного тока



IP67  
Влаго и пылезащита



5 лет  
Гарантийный срок



Светодиоды

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи