



RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

3-circuit track

Система 3-фазных шинопроводов RCS750 состоит из профилей длиной 1, 2, 3 и 4 м, изготовленных из цельного алюминия. Профили с четырьмя электрическими проводниками позволяют создавать системы любой конфигурации: горизонтальные, вертикальные, настенные или свободно закрепленные. Система может использоваться как несущая конструкция. Все светильники имеют отдельные цепи питания и могут включаться отдельно по фазам или цепям. Освещение в помещении легко изменяется, поскольку светильники свободно перемещаются по шинопроводу и фиксируются в нужных местах. Таким образом, система многофункциональных шинопроводов может создавать акцентированное освещение, как для рекламных, так и для декоративных целей. В качестве дополнительных принадлежностей поставляются различные адаптеры, коннекторы для электропитания и принадлежности для крепления.

Данные о продукции


Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Safety class I (I)
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]

Цвет аксессуара	Aluminum
Код семейства	RCS750
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]


RCS750 3-фазный шинопровод квадратного сечения

Цель	3C [3-circuit track]
Механические компоненты и корпус	
Общая длина	4000 mm
Длина	4000 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP30 [Tool-protected]
Данные об изделии	
Полный код продукта	871155938109100

Название продукта для заказа	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
EAN/UPC — продукт	8711559381091
Код заказа	38109100
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500188715
Вес нетто (шт.)	3.500 kg



Чертеж размеров



3-circuit square RCS750

