

# ХОМУТЫ ХВАТ

Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей появились только в 20м веке. Так Люмни Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный механизм работы замка.

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, такие как хомуты обжимные накатные "бабочка" и прочие.

В ассортименте торговой марки "Хват" мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

- Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико - эксплуатационные характеристики.
- Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
- Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ</b>			
99300T	XBAT	NEW 13-16 мм	100/1000
99301T	XBAT	NEW 20-24 мм	50/1000
99302T	XBAT	NEW 24-28 мм	50/1000
99303T	XBAT	NEW 31-35 мм	50/500
99304T	XBAT	NEW 45-50 мм	50/500
99305T	XBAT	NEW 55-60 мм	50/250
99306T	XBAT	NEW 65-70 мм	50/250
99307T	XBAT	NEW 94-100 мм	50/250



Для толстостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенной вибрации. Удобен при монтаже спирально-армированных шлангов. Материал: инструментальная сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ</b>			
99310T	XBAT	NEW 14-27 мм	50/500
99311T	XBAT	NEW 18-32 мм	50/500
99312T	XBAT	NEW 35-51 мм	20/500
99313T	XBAT	NEW 40-64 мм	20/500
99314T	XBAT	NEW 59-82 мм	20/250
99315T	XBAT	NEW 65-89 мм	20/250
99316T	XBAT	NEW 78-101 мм	20/250
99317T	XBAT	NEW 105-127 мм	20/250
99318T	XBAT	NEW 120-165 мм	20/200
99319T	XBAT	NEW 130-203 мм	20/200



Ширина 12,7 мм. Усиленная конструкция замка препятствует его разрушению при затяжке. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ</b>			
99320T	XBAT	NEW 9-14 мм	50/1000
99321T	XBAT	NEW 10-19 мм	50/1000
99322T	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000
99323T	XBAT	NEW 16-27 мм	50/1000
99324T	XBAT	NEW 16-32 мм	50/500
99325T	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500
99326T	XBAT	NEW 23-35 мм	50/500
99327T	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500
99328T	XBAT	NEW 26-44 мм	50/500
99329T	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500
99330T	XBAT	NEW 32-50 мм	25/500
99331T	XBAT	NEW 40-60 мм	25/500
99332T	XBAT	NEW 50-70 мм	25/500
99333T	XBAT	NEW 60-80 мм	25/500
99334T	XBAT	NEW 70-90 мм	25/500
99335T	XBAT	NEW 80-100 мм	25/500



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ</b>			
99340T	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000
99341T	XBAT	NEW 16-27 мм	50/500
99342T	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500
99343T	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500
99344T	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500
99345T	XBAT	NEW 40-60 мм	20/500
99346T	XBAT	NEW 50-70 мм	20/500
99347T	XBAT	NEW 60-80 мм	20/250
99348T	XBAT	NEW 70-90 мм	20/250



Ширина 12 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ С КЛЮЧОМ "БАБОЧКА"</b>			
99355T	XBAT	NEW 12-20 мм	50/1000
99356T	XBAT	NEW 16-27 мм	50/1000
99357T	XBAT	NEW 20-32 мм	50/500
99358T	XBAT	NEW 25-40 мм	50/500
99359T	XBAT	NEW 30-45 мм	50/500
99360T	XBAT	NEW 40-60 мм	50/500
99361T	XBAT	NEW 50-70 мм	50/250
99362T	XBAT	NEW 60-80 мм	25/250
99363T	XBAT	NEW 70-90 мм	25/250
99364T	XBAT	NEW 80-100 мм	25/250



Ширина 9 мм. Для тонкостенных шлангов и соединений, находящихся в условиях низких и средних давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ДОПОЛНИТ. ИФР-ИФР	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ХОМУТ ОБЖИМНОЙ СИЛОВОЙ ШАРНИРНЫЙ</b>			
99365T	XBAT	NEW 20-22 мм	200
99366T	XBAT	NEW 23-25 мм	200
99367T	XBAT	NEW 29-31 мм	200
99368T	XBAT	NEW 32-35 мм	200
99369T	XBAT	NEW 40-43 мм	200
99370T	XBAT	NEW 48-51 мм	100
99371T	XBAT	NEW 64-67 мм	100
99372T	XBAT	NEW 80-85 мм	50
99373T	XBAT	NEW 98-103 мм	50
99374T	XBAT	NEW 104-112 мм	50
99375T	XBAT	NEW 113-121 мм	50
99376T	XBAT	NEW 131-139 мм	50
99377T	XBAT	NEW 149-161 мм	25



Для шлангов и соединений, находящихся в условиях повышенных давлений и вибраций. Материал: нержавеющая сталь.