


Профильная рейка TP

Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100	шт.	
TPSG 150L FS	150	20	20,000		6366533
TPSG 200L FS	200	20	26,500		6366536
TPSG 250L FS	250	20	33,000		6366539
TPSG 300L FS	300	30	39,500		6366542
TPSG 400L FS	400	30	52,500		6366545
TPSG 500L FS	500	20	65,500		6366548
TPSG 600L FS	600	20	78,500		6366551
TPSG 700L FS	700	10	91,400		6366554

Sl. Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.




Профильная рейка TP

Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100	шт.	
TPSG 3000 FS	3000	1	401,700		6366090
TPSG 3000 FT	3000	1	461,000		6366093

Sl. Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Профильная рейка TP с крепежным крючком для безвинтового крепления к проволочным лоткам.




Профильная рейка TP

Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100	шт.	
TPS 3000 FS	3000	1	441,000		6364802

Sl. Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Перфорированная профильная рейка TP, поставляемая длина 3000 мм.



Защитный колпачок

Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100	шт.	
TPS KS OR	оранжевый	10	0,700		6364625

PE Полиэтилен €/шт.

Защитный колпачок для стоек TP



Распорка

Тип	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
		кг/100	шт.	
DS 4 FS	20	3,700		6416551
DS 4 FT	20	3,800		6416586

Sl. Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы профиль не деформировался при затягивании крепежных болтов.

Распорка для трапециевидного профиля TP.

