


Поворотный фиксатор



Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
DRL 311 FT	20	1,300			6065007

St. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Односторонний поворотный фиксатор. Применяется для крепления крышки шириной от 100 до 600 мм.

Фиксатор для дополнительного монтажа.

Защитный элемент




Тип	Раз-мер В мм	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
SSE BKR 100 FS	100	1	1,630			6049261
SSE BKR 200 FS	200	1	3,250			6049263
SSE BKR 300 FS	300	1	4,870			6049265
SSE BKR 400 FS	400	1	6,490			6049267
SSE BKR 500 FS	500	1	8,120			6049269
SSE BKR 600 FS	600	1	9,740			6049271

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Защитный элемент для крепления между алюминиевой рифленой крышкой и основной крышкой в кабеленесущих системах BKRS, служит для защиты от пыли и стружки.

Опора крышки, высота боковой стенки 110 мм




Тип	Высота боковой стенки мм	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
DST110 BKRS FS	109	10	10,800			6049256

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Опора крышки для кабеленесущих систем BKRS, для дополнительной опоры крышки при высоте кабельного канала 110 мм.

Кронштейн



Тип	Раз-мер В мм	Размер b1 мм	Размер b2 мм	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
STA BKS10 FT	97	13	43	1	69,500			6044561
STA BKS20 FT	197	13	143	1	84,900			6044563
STA BKS30 FT	297	25	231	1	100,300			6044565
STA BKS40 FT	397	25	331	1	115,600			6044567
STA BKS50 FT	497	125	331	1	131,000			6044569
STA BKS60 FT	597	225	331	1	146,400			6044571

St. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Опорный кронштейн для крепления системы кабельных лотков BKRS на полу.