




Крышки для ответвлений напольного кабельного канала AIK

Глухая крышка Т-образного ответвления



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKA AD 15040	800	150	224	37	40	1	466,000	7404828
AIKA AD 20040	800	200	274	37	40	1	560,000	7404832
AIKA AD 25040	800	250	324	37	40	1	655,000	7404836

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка ответвления напольного кабельного канала AIKA/U, служит для соединения с крышкой AIKF/D-T; в комплекте с 6 винтами.

Глухая крышка для ответвления кабельного канала



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKA D 15040	800	150	224	37	40	1	470,000	7404840
AIKA D 20040	800	200	274	37	40	1	564,000	7404844
AIKA D 25040	800	250	324	37	40	1	659,000	7404848


Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка ответвления напольного кабельного канала AIK/A подходит для основания канала AIK/U. Крышка канала крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям его основания. Боковые поверхности крышки скошены на 45°.

Крышка ответвления кабельного канала с отверстием для установки напольного бокса Telitank



Тип	Длина мм	Ши- рина мм	Раз- мер b мм	Раз- мер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKA DAT 15040	800	150	224	37	40	1	445,000	7404852
AIKA DAT 20040	800	200	274	37	40	1	537,000	7404856
AIKA DAT 25040	800	250	324	37	40	1	636,000	7404860

Сталь Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка для ответвления кабельного канала AIKA/U с отверстием для установки напольного бокса Telitank. Крышка кабельного канала прочно крепится с помощью винтов к алюминиевым боковым профилям основания канала. Боковые поверхности крышки с обеих сторон скошены на 45°.