


**DL POWER LED** Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT

Ø 210

**О продукте**

Светодиодный светильник высокой мощности в уникальном дизайне. Идеален для применения в помещениях с высотой потолков до 9 метров. Световая отдача прибора достигает 100 лм/Вт, существует возможность выбора углов рефлекторов от среднего (40°) до широкого (80°). Светильник имеет широкие возможности по монтажу.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или в потолки Грильято с установкой на трос.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция




Литой корпус из алюминия с белым пластиковым кольцом. В корпусе установлены светодиодный модуль с вторичной оптикой, источник питания расположен отдельно.

Оптическая часть

Сатинированный рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: COB. Углы рефлекторы: 40°, 60°, 80°.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

DL POWER LED 60 D40 4000K**DL POWER LED 60 D60 4000K****DL POWER LED 60 D80 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
DL POWER LED 40 D40 4000K	3450	36	96	2,9	1170000220	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D60 4000K	3450	36	96	2,9	1170000480	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D80 4000K	3450	36	96	2,9	1170000500	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D40 4000K	6150	58	106	2,9	1170000230	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D60 4000K	6150	58	106	2,9	1170000510	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D80 4000K	6150	58	106	2,9	1170000530	≥ 0,95