

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

Патч-панель наборная, 0,5U



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для монтажа кабелей в различных подсистемах СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу при помощи коммутационных шнуров.

Наборная коммутационная панель NMC-RP24-BLANK-HU-MT имеет 24 гнезда под модули формата Keystone при высоте всего 0,5U. Такое решение идеально, когда необходимо обеспечить высокую плотность портов (например, в дата-центрах) или для расширения сети в ограниченном пространстве шкафа. Модульная конструкция чрезвычайно удобна при монтаже и, при необходимости, позволяет гибко сочетать разъемы разных типов и категорий на одном конструктиве.

Все порты панели пронумерованы, также имеются дополнительные маркировочные площадки. Патч-панель выполнена из 1,5 мм стали и подходит как для экранированных, так и неэкранированных модулей. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с неокрашенными направляющими шкафа, стальной корпус панели гальванизирован никелем.

В комплекты патч-панелей входят съемные органайзеры для разводки входящих кабелей.

Таблица заказа

P/N	Кол-во портов	Высота, U	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
			Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во, шт.	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24-BLANK24		0,5	490x110x50	0,4	15	515x375x240	7

NMC-RP24-BLANK-HU-MT

Патч-панель наборная, 0,5U

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Неэкранированное
Количество портов	24
Высота, U	0,5
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки
Тип устанавливаемых модулей	Keystone (не шире 17-ти мм и не выше 22-х мм)
Материал корпуса	Никелированная сталь, 1,5 мм
Цвет	Металлик (никель)
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Глубина в стойке, без/с органайзером, мм	95
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Индивидуальная упаковка	Картонная коробка
Гарантия	1 год