


Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм, без розетки



Тип

GT2CEE

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 51,000 7407665


Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка номинального размера 2 для установки розетки CEE 16 A или 32 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера 2, 4, 6 и R7. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм.

Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм, с розеткой



Тип

GT2 CEE16

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 69,000 7407663


Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка номинального размера 2 с розеткой CEE 16 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера 2, 4, 6 и R7. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм, 160 мм - при применении углового штекера.

Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, без розетки



Тип

GT3 CEE

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 57,000 7407669


Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка номинального размера 3 для установки розетки CEE 16 A или 32 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм.

Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, с розеткой



Тип

GT3 CEE16

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 75,000 7407667

Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Монтажная рамка номинального размера 3 с розеткой CEE 16 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм, 160 мм при применении углового штекера.