

«Фотон-15»



«Фотон-15» ИО409-23
«Фотон-15А» ИО209-21
«Фотон-15Б» ИО309-10

Извещатели охранные оптико-электронные

Сертификат соответствия
РОСС RU.OC03.B01734

Основные особенности:

- «Фотон-15» – объемная зона обнаружения
- «Фотон-15А» – линейная зона обнаружения
- «Фотон-15Б» – поверхностная зона обнаружения
- Питание извещателя осуществляется по **шлейфу сигнализации**
- Контроль вскрытия корпуса
- Поставляется в комплекте с кронштейном
- Формирование тревожных извещений изменением тока потребления:
 - режим короткого замыкания (КЗ) – увеличением тока потребления
 - режим разрыва (РАЗРЫВ) – уменьшением тока потребления

Технические характеристики:

Максимальная дальность обнаружения	
• Фотон-15	12 м
• Фотон-15А	20 м
• Фотон-15Б	10 м
Высота установки	2,3 м
Напряжение питания	8...72 В
Потребляемый ток в дежурном режиме:	
• в режиме «КЗ»	не более 0,5 мА
• в режиме «Разрыв»	от 2...15 мА
Температурный диапазон	-30...+50°C
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP41
Габаритные размеры	126×70×55 мм