

Производитель: ООО «ТР-Сантехника»  
109052, г Москва, ул. Подъемная 114  
www.tr-santehnika.ru

## ПАСПОРТ На подводку гибкую для воды

ТУ 4923-001-59134977-2005 Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.22.62.492.Т.000354.06.05 от 23.06.05  
Заключение ФГУ «ТЕСТ-С -ПЕТЕРБУРГ» №490-12-4003 от 27.10.2008 (обязательной сертификации продукции не требуется)

### Область применения:

В водоснабжении и отоплении для соединения основной линии с потребителем, присоединения смесителей, душевых кабин, счетчиков воды, фильтров, стиральных и посудомоечных машин, кофеварок, водонагревателей, насосов и т.д. имеющих периодический проток воды.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** применять подводку в постоянном проточном режиме, в место трубопроводов.

Табл.1 Технические характеристики:

Наименование и размер изделия	Гибкая подводка для воды			Заливной шланг для стиральных машин
	12мм	20мм	32мм	16мм
Наименование концевых фитингов	гайка, штуцер, штуцер для смесителя	гайка, штуцер	гайка, штуцер	гайка
Подсоединительные размеры	1/2", M10×1	1/2", 3/4"	1"	3/4"
Наружный диаметр шланга подводки, мм	12,0 ± 0,5	20,0 ± 1,2	32,0 ± 1,4	15,0 ± 0,5
Внутренний диаметр шланга подводки, мм	8,5 ± 0,5	13,0 ±	24 ± 1,1	10,0 ± 0,2
Внутренний диаметр ниппеля, мм	5,9 ± 0,1	9,8 ± 0,3	19,8 ± 0,2	6,2 ± 0,1
Максимальное рабочее давление, МПа, (bar × 10)	1,5	1,2	1,0	2,0
Максимальная температура воды, °С	95	95	95	25
Номинальный поток (при 3 bar), литр/мин	34	80	220	50
Минимальный радиус кривизны подводки при монтаже, мм	60	140	200	80
Длина производимой подводки, см	20...500	40...200	40...200	100...500
Затяжка концевой арматуры не более, НМ	0.4	0.4	0.4	0,4

### Состав, материалы подводки в металлизированной оплетке:

1. Внутренний шланг и прокладка из нетоксичной резины (EPDM). ГОСТ 5496-78
2. Оплетка алюминиевая нить ГОСТ 4784-74 или нить из нержавеющей стали AISI 304. ГОСТ 5632-72
3. Накладная гайка и штуцер из никелированной латуни CW614N. UNI-EN12165
4. Ниппель латунь CW6MN. UNI-EN 12165
5. Обжимная гильза из нержавеющей стали AISI 304, ГОСТ 5632-72

### Указания по монтажу и эксплуатации (см. рисунки на обороте):

1. Перед монтажом сделать визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостность оплетки и других дефектов, возникших при хранении и транспортировке Установка подводки с дефектами недопустима.
2. Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.
3. Не подвергать подводку механическим нагрузкам. Скручиванию, растяжению, изломам во время транспортировки, монтажа и эксплуатации.
4. Устанавливать подводку с радиусом изгиба, не менее указанного в табл 1.
5. Концевую арматуру затягивать с усилием, не более указанного в табл 1.
6. При монтаже концевых фитингом подводки не применять сантехнический лен и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.
7. Не попускать избыточной толщины уплотнительной ленты (типа ФУМ) при монтаже штуцеров. Уплотнение гайки осуществлять только по штатной уплотнительной прокладке.
8. Подводка не должна быть установлена в натянутом состоянии.
9. После установки подводки в течение 30 мин. произвести визуальный осмотр на предмет утечки воды. В случае протечки, место соединения подтянуть
10. Запрещается эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи Открытого огня
11. Через каждые 6 месяцев делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность крепления концевой арматуры Утечки не допускаются.

### Гарантийные обязательства:

Срок службы гибкой подводки - 10 лет

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи