


Монтажная секция ОКА-G

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES6, высота 40-240 мм




Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
OCA-G A 40240 6	400	201	253	40 - 240	6	1	692,000	7424342
Сталь	Сталь							
FS	оцинкован конвейерным методом							

С отверстием для установки прямоугольного лючка номинального размера 6.

€/шт.

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES9, высота 40-140 мм




Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
OCA-G A 40140 9	400	244	40 - 140	9	1	837,000	7424324
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.

€/шт.

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GES9, высота 40-240 мм




Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
OCA-G A 40240 9	400	244	40 - 240	9	1	689,000	7424344
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки квадратного лючка номинального размера 9 или системы 55.

€/шт.

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GESR9, высота 40-140 мм




Тип	Раз- мер A мм	Размер d Ø мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
OCA-G A 40140R9	400	305	40 - 140	R9	1	666,000	7424326
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.

€/шт.

Монтажная секция с крышкой для установки лючка GESR9, высота 40-240 мм



Тип	Раз- мер A мм	Размер d Ø мм	Высота канала мм	Номина- льный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
OCA-G A 40240R9	400	305	40 - 240	R9	1	675,000	7424346
Сталь	Сталь						
FS	оцинкован конвейерным методом						

С отверстием для установки круглого лючка номинального размера R9 или системы 55.

€/шт.