

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Выключатель жалюзи ^{1) 2) 3)} с фиксацией, 1 полюс с механической блокировкой клавиш с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм С подсветкой. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2601/4 W-53	1085-0-1612	10	12
54 альпийский белый 2601/4 W-54	1085-0-1625	10	12	

- возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатель жалюзи без фиксации ^{1) 2) 3)} без фиксации, 1 полюс с механической блокировкой клавиш с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2621/4 W-53	1442-0-0469	10	12
54 альпийский белый 2621/4 W-54	1442-0-0474	10	12	

- возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- быстрое переключение направления движения невозможно

	Выключатели жалюзи с фиксацией / без фиксации ^{1) 2) 3) 4)} переключатель, 2-полюса для замка с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Ключ вынимается только в среднем положении, с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2712 SLW-53	1101-0-0916	10	19
54 альпийский белый 2712 SLW-54	1101-0-0924	10	19	

- ключ в крайних положениях не вынимается
- замок см. стр. 27
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- поле для надписи не подсвечивается

	Выключатель с ключом ^{1) 2) 3)} Выключение, 1-контактный для замка во включенном и выключенном состоянии ключ вынимается в центральном положении с полем для надписи размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм IP 44 только вместе с соответствующими замками. Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2733 SLW-53	1101-0-0917	10	19
54 альпийский белый 2733 SLW-54	1101-0-0925	10	19	

- замок см. стр. 27
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- поле для надписи не подсвечивается

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	PG
	Выключатель со шнурком ^{1) 2) 3)} переключатель с винтовыми клеммами, Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2610/6 W-53	1383-0-0141	10	12
54 альпийский белый 2610/6 W-54	1383-0-0143	10	12	

- возможна установка держателя шильдика 1763-53
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- поле для надписи не подсвечивается

	Крепление шнура выключателя Запасная часть для: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.			
	1797	1799-0-0592	10	01

	Световой сигнал ^{1) 2) 3) 4) 5)} для ламп с цоколем E 10 с винтовыми клеммами, без линзы, без лампы IP 44 только с соответствующими линзами Номинальное напряжение: 250 В~ Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 2661 W-53	1582-0-0305	10	12
54 альпийский белый 2661 W-54	1582-0-0328	10	12	

- возможна установка держателя шильдика 1763-53
- возможна подсветка поля для надписи с помощью световода 2152 NLI-53
- подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343 с цоколем E 10, см. стр. 158
- для зеленых и красных линз рекомендуется лампа 8340
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.

	Линза для световых сигнализаторов для 2661 W-53			
	прозрачная красный зеленый	2863-11-53 2863-12-53 2863-13-53	1563-0-0148 1563-0-0149 1563-0-0150	10 10 10

	Розетка SCHUKO® ^{1) 2) 3)} с крышкой с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А Класс защиты: IP 44			
	53 серый/сине-зеленый 20 EW-53-500	2083-0-0845	10/100	13
54 альпийский белый 20 EW-54-500	2083-0-0846	10/100	12	

- возможна установка держателя шильдика 1763-53
- Подходящую программу для надписей см. на www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com.
- Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные