




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80085	(ID-850) 850 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT HQ	
	1050 Вт; 0-1200/3000 об/мин; 0-19200/48000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/16/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка. Двухскоростной редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	
80088	(ID-1050) 1050 Вт	5

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT ! НОВИНКА	
	620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	
80103	(АН-622С) 620 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	
80102	(АН-621) 620 Вт	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	
80101	(АН-621С) 620 Вт	4

OFIT
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

80103



См. на стр. 218

- ♦ 620 Вт.
- ♦ 0-870 об/мин.
- ♦ 0-3900 уд/мин.
- ♦ 2,6 Дж.
- ♦ 3,05 кг.

- ♦ Три режима работы.
- ♦ Режим поворота сменного инструмента.
- ♦ Ограничитель частоты вращения, реверс.
- ♦ Универсальный патрон SDS-PLUS.
- ♦ Электропневматическая функция удара.
- ♦ Горизонтальное расположение двигателя.
- ♦ Регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд/мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	
80106	(АН-800) 800 Вт	5


ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	620 Вт; 0-800 об/мин; 0-3150 уд/мин; 2,5 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 32/26/13 мм; 4,8 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	
80093	(ДН-623) 620 Вт	4


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	750 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,8 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 4,7 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	
80119	(ДН-750С) 750 Вт	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	850 Вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд/мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	
80100	(ДН-853С) 850 Вт	3

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, электростатическая конструкция, компактный размер.	
80132	(CD-12E) 12 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.	
80133	(CD-14E) 14,4 В	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.	
80134	(CD-12EC) 12 В	