


### Светильник светодиодный для растений PPG-WP Agro

НОВИНКА



Светильник **PPG-WP Agro jazzway** используется в качестве источника дополнительного освещения для растений при недостатке или отсутствии естественного солнечного света и предназначен для улучшения роста растений.


Светильник **PPG-WP Agro** применяется для фитоосвещения зимних садов, мини-оранжерей и теплиц. Повышенная степень защиты светильника IP65 расширяет область его применения в помещениях с повышенной влажностью. Для дополнительного освещения живых растений в общественных помещениях, квартирах, загородных домах и цветочных магазинах.

Рекомендуемое расстояние от светильника до поверхности листьев растений 10–20 см. При отсутствии солнечных лучей необходимый период освещения 8–16 часов в сутки. Рекомендуется освещение в течение 8 часов, затем перерыв на 4 часа, после чего освещение возобновляется. Светильники **PPG-WP Agro** можно подключать в линию. Количество при подключении в линию – до 10 штук.

В комплекте: сальник, крепежные клипсы, винты, заглушка.

### Технические характеристики

- Источник света: светодиоды 2835SMD
- Цвет свечения: красный 650 нм, синий 450 нм (соотношение красного и синего спектра 5:1)
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+40 °С
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Угол излучения	Входное напряжение, В	Масса, кг	Размеры А×В×С, мм	Упак., шт.
4895205007765	<b>PPG-WP 1200/L Agro 36w IP65</b>	36	120°	180–265	0,42	1 200×40×45	1/12