



Поддерживающие зажимы PS и PSP для СИП-4

Характеристика

Корпус зажима PSP 25/120.M изготовлен из алюминия. Элементы зажима, контактирующие с жилами, изготовлены из пластика и выполняют роль электрического изолятора, а также защищают изоляцию провода от механического повреждения. Зажим PS 16/120 выполнен полностью из пластика. Возможно применение на угловых опорах при повороте трассы на 30° для провода 2—4 × 25—120 мм².

Примечание

Монтаж зажимов производится без инструмента. Зажим PS 16/120 снабжен защелкой, обеспечивающей надежную фиксацию жил и дополнительное удобство во время монтажа.



Позиция	Сечение жилы, мм ²	Диаметр жгута, мм		МРНЗ, кН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
		мин.	макс.			
PS 16/120	2 × 16—4 × 120	14	41	10	170	20
PSP 25/120.M	2 × 16—4 × 120	14	41	18	360	20
PSP 16/120.4T	2 × 16—4 × 120	14	41	40	620	20

НОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ

Изделия соответствуют требованиям стандарта CENELEC EN 50483, а также техническим требованиям ПАО «Россети» СТО-34.01-2.2-007-2015